

Granulatore Wanner Serie Compact

| | C 13.20s | C 11.26s | C 17.31s |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Apertura camera di taglio | 130 x 200 mm | 170 x 260 mm | 170 x 310 mm |
| Diametro rotore | 130 mm | 170 mm | 220 mm |
| Lame rotore | 9 | 12 | 12 |
| Lame statore | 2 | 2 | 2 |
| Potenza motore | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Alimentazione | 400 Volt / 50 Hz | 400 Volt / 50 Hz | 400 Volt / 50 Hz |
| Vaglio | 3 - 8 mm | 3 - 8 mm | 3 - 8 mm |
| Peso (standard) | 135 kg | 155 kg | 165 kg |
| Volume cassetta di raccolta | ca. 4 litri | ca. 6 litri | ca. 7 litri |
| Idoneità per uso con materiali rinforzati con fibra di vetro | Configurazione standard | Configurazione standard | Configurazione standard |
| Controllo | controllo di protezione | controllo di protezione | controllo di protezione |

Distribuzione per il mercato Italiano a cura di

Nickerson Italia S.r.l.

Via Donizetti 109/111 - Complesso Geller - Pal. B2 - 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel: 035 621159 - Fax: 035 333507 - e-mail: info@nickerson.it - Website: www.nickerson.it