

# ZTS 24 + GG2 Coltello a lama calda



**ZTS 24**  
Thermoschneider  
Thermocutter / Thermotranchet

**KZ 10**  
Profilschneider  
Regroover / Resculpteur



# AZ

**nickerson**  
Italia

Nickerson Italia Srl

Via Donizetti 109/111 - Complesso Geller - Pal. B2  
24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel.: +39 035 621159 - Fax: +39 035 333507

e-mail: [mktg@nickerson.it](mailto:mktg@nickerson.it) - Internet: [www.nickerson.it](http://www.nickerson.it) - Twitter: @nickersonita

## GG2 - Unità di base per l'alimentazione di ZTS24 e KZ10

### Dati tecnici

- Regolatore di potenza elettronico progressivo
- Tensione di uscita fino a 1,9 Volt
- Corrente in uscita fino a 135 Ampere
- Commutatore per il funzionamento della lama in continuo
- Dimensioni: B=190mm x H=205mm x L=300mm (B x H x L)
- 100% ED/uso continuo
- f = 50-60 HZ
- P = 250 VA
- Peso = 11 kg



**GG2**

**GG2 230V/250VA Nr. 7047301**

**GG2 115V/400VA Nr. 7049601**

## ZTS24 Coltello a lama calda

- Per tagliare manufatti di prodotti semilavorati
- Per saldare pezzi in materiale termoplastico
- Per sbavare manufatti stampati
- Lavorazione delle saldature
- Per il taglio a caldo di film
- Per tagliare le guarnizioni dell'automobile
- Per lo smontaggio di vetri di automobili incollati
- Per il trattamento di isolanti
- Per scontornare tessuti
- Per tagliare nastri in tessuto
- Per tagliare pezzi di gomma
- Per modellare il polistirolo espanso
- Trattamento di ABS, EPDM, EPS, PA, PP, PS, PU, PVC ...

### Dati tecnici

- Da collegare all'unità di base GG2
- Design industriale per un uso in continuo
- Pulsante per riscaldare la lama
- Facilità di sostituzione delle lame
- Peso = 1,9 kg
- Cavo di 3 metri incluso

**ZTS24**

**Nr. 704493**

**ZTS24**

